


PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudot
Ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut



Декларация эксплуатационных свойств

№ PM5/V/2013
Версия 2

Профилированная геомембрана VENTFOL POWER

1. Уникальный идентификационный код типа изделия	VENTFOL POWER
2. Планируемые область применения или области применения	Пленка ПНД, прессованная для внешней гидроизоляции, стен, фундаментов, полов и под полом, перекрытий, совмещенной крыши и для гидроизоляции в гражданском строительстве с функцией разделения и дренажа PN EN 13967:2012 (EN 13967:2012)
3. Производитель	Teresa i Ryszard Sudot Ul. Polna 4b 37-100 Łańcut
4. Уполномоченный представитель	Не относится
5. Системы проверки неизменности эксплуатационных свойств определены в приложении V	Система 2+
6a Гармоничная норма. Нотифицированная единица.	PN EN 13967:2012 Институт строительной техники 1488.

7. Декларируемые свойства

Основные характеристики		Эксплуатационные свойства	Гармоничная техническая спецификация EN 13967:2012
Реакция на огонь PN EN 13501-1		F	
Водонепроницаемость 2 кПа/24ч PN EN 1928		Соответствует требованиям исследования	
Ударная стойкость PN EN 12691		≥400 мм	
Стойкость к статическим нагрузкам PN EN12730		≥20 кг/24ч	
Предел прочности на разрыв (по длине) PN EN 12311-2		≥600 Н/50мм	
Предел прочности на разрыв перпендикулярно к направлению производства (по ширине) PN EN ISO 12311-2		≥500 Н/50 мм	
Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя в направлении производства (вдоль) PN EN 12310-1		≥500N	
Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя в направлении перпендикулярном к направлению производства (поперек) PN EN ISO 12310-1		≥600N	
Стойкость	Стойкость к искусственному старению 2кПа/24ч PN EN 1928/ PN EN 1296	Соответствует требованиям исследования	
	Стойкость к действию химикатов 2кПа/24ч PN EN 1928/ PN EN 1847	Соответствует требованиям исследования	
Опасное вещество		NPD	
Прочность соединения PN EN 12317-2		NPD	

Эксплуатационные свойства определенного выше изделия соответствуют комплексу декларируемых эксплуатационных свойств. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдается в соответствии с Постановлением ЕС № 305/2011 на исключительную ответственность указанного выше производителя.

От имени производителя подписал:

Веслав Лонч

Weslaw Lonc
Менеджер контроля качества



PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudol

ul. Polna 4b, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 47 81, fax 17 225 69 41
NIP 8151001473, REGON 690318199

Ланьцут 12.07.2016г.